

## BANDES COUPE-FEU Gamme AB

Les bandes coupe-feu de la gamme AB sont destinés, en cas d'incendie, à protéger les traversées de tubes en voile ou en dalle en restituant le degré d'intégrité coupe-feu au niveau de ces traversées.

Lors d'un incendie, les bandes intumescentes insérées dans la paroi gonflent et remplissent l'espace libre. Les bandes coupe-feu bloquent ainsi le passage des fumées et des flammes.



### Références et caractéristiques :

Ref ACH	Ref Fabricant	TUBE	BANDE	
		Ø en mm	Epaisseur (*)	Largeur (*)
AB040	FX 200 40	Ø 40	1.8 mm	50 mm
AB055	FX 200 55	Ø 55	1.8 mm	50 mm
AB082	FX 200 82	Ø 82	1.8 mm	50 mm
AB110	FX 200 110	Ø 110	1.8 mm	50 mm
AB125	FX 200 125	Ø 125	1.8 mm	50 mm
AB160	FX 200 160	Ø 160	1.8 mm	50 mm
AB200	FX 200 200	Ø 200	1.8 mm	50 mm

(\*) Ces valeurs sont données à titre indicatif.

### Performances pour des tubes PVC U (\*\*):

Conformément au **Rapport de Classification 4786286802**

Montage	Support	Type de pose	Performances (***)	Ø de tube
Voile	Béton/cloison	Encastré	EI90	Ø 40 à 200 mm
	Béton	Encastré	EI120	Ø 40 à 82 mm
Dalle	Béton	Encastré	EI240	Ø 40 à 160 mm

(\*\*) Pour autres types de tubes et autres dimensions, nous consulter.

(\*\*\*) Se référer aux modalités de mise en œuvre des rapports d'essai.