

COUVERTURE COUPE-FEU


COUVCF est une couverture coupe-feu en mesure de garantir une protection de type EI 120 au niveau des tuyaux non combustibles non isolés et des jeux de barres traversant les murs et les planchers.

COUVCF doit être placée sur le côté froid des ouvertures permettant le passage de tuyaux en métal non isolés. Le produit est conçu pour empêcher la propagation du feu d'un compartiment à un autre. Le produit permet d'empêcher l'élévation de la température des canalisations en métal. La couche extérieure est recouverte par une feuille d'aluminium et la couche intérieure est traitée avec une peinture ablative.




Références et caractéristiques :

Poids :	100 kg/m ³
Épaisseur moyenne :	7 mm +/- 10%
Largeur :	240 mm
Longueur :	5000 mm
Non combustibilité de l'isolant :	Classe A1 _L



Mode d'application :

1. Mesurer le diamètre du tube en métal que vous désirez protéger
2. Couper la quantité nécessaire pour couvrir la canalisation
3. Envelopper le tuyau en métal dans **COUVCF** en joignant les bords
4. Fixez la protection à l'aide d'un fil métallique



Avertissements :

Produit à usage professionnel.
L'utilisation de gants pendant l'installation du matériel est toujours recommandée.

Emballage et stockage:

Rouleaux de 5m.
Il n'existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est conservé selon les conditions normales d'entreposage.

Précisions :

Fourniture et installation de la couverture **COUVCF**. Cette dernière est réalisée en fibre minérale ignifuge, rembourrée entre deux tissus de cristal. La face extérieure est en aluminium et traitée avec un produit calfeutrant spécial. **COUVCF** est en mesure de garantir une protection de type EI 120 au niveau des tuyaux non combustibles non isolés (diamètre maximum 200 mm) et des jeux de barres traversant les murs et les planchers.

Certification :

Classe EI 120 - EN 1366-3 - Plancher en béton

Classe EI 120 - EN 1366-3 - Mur en béton cellulaire

Classe EI 120 - EN 1366-3 - Mur en plaques de plâtre

Montage	Support	Type de traversant	Diamètre (mm)	Produit	Performance	Certification
Voile	Béton/cloison	Tuyau métallique ép. 4,5 mm	200	240 largeur*7 ép.	EI120	IG 325676/3724FR E
Dalle	Béton	Tuyau métallique ép. 4,5 mm	200	240 largeur*7 ép.	EI120	IG 317628/3663FR B