

MULTI-MANCHON COUPE-FEU

Gamme MULTI

Les manchons coupe-feu de la gamme AF sont destinés, en cas d'incendie, à protéger les traversées de tubes (ayant une inclinaison maximale de 45°) en voile ou en dalle en restituant le degré d'intégrité coupe-feu au niveau de ces traversées.



Le manchon est constitué d'une armature acier englobant des bandes intumescentes.

Conditionnement :

Le carton contient : 2,5 m de bande métallique et 8,6m de bande intumescente

Références et caractéristiques :

Ref ACH	Ref PV	TUBE	MULTI-MANCHON			
		Ø en mm	Longueur de la bande métallique (*)	Longueur de la bande intumescente (*)	Nombre de tours	Nombre de colliers possible
MULTI	AF MultiCollar	Ø 30	200	240	2	12
		Ø 40	230	310	2	10
		Ø 50	260	380	2	9
		Ø 63	300	460	2	8
		Ø 80	350	560	2	7
		Ø 90	380	620	2	6
		Ø 100	410	680	2	6
		Ø 110	440	750	2	5
		Ø 125	515	1310	3	4
		Ø 140	560	1450	3	4
		Ø 160	620	1640	3	4
		Ø 200	2*795	2*3500	5	1
		Ø 250	2*955	2*4300	5	1

(*) Ces valeurs sont données à titre indicatif.

Performances pour des tubes PVC U (**):

Conformément à l'ETA 16/0771

Montage	Support	Type de pose	Performances (***)	Ø de tube
Voile	Béton/cloison	applique	EI120	Ø de 30 à 250 mm
Dalle	Béton	applique	EI180	Ø de 30 à 160 mm

(**) Pour autres types de tubes et autres dimensions, nous consulter.

(***) Se référer aux modalités de mise en œuvre des rapports d'essai.